

Choisir votre borne de recharge à domicile.

Cinq bornes connectées et une prise renforcée, selon votre voiture et votre maison.



TESLA

Wall Connector

Pour retrouver le pilotage Tesla au quotidien, avec une compatibilité Type 2 multimarque.

- Jusqu'à 22 kW. Application Tesla et Wi-Fi.
- Câble Type 2 attaché de 7,3 m.

En option : gestion dynamique de la puissance avec un wattmètre compatible Tesla.



SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Charge

Pour intégrer la recharge aux besoins de la maison et au suivi de l'énergie.

- Jusqu'à 22 kW selon référence. Application Wiser Home.
- Délestage par Linky sur les versions TIC.

À définir au devis : référence, prise ou câble, et éventuel module de gestion de l'énergie.



WALLBOX

Pulsar Max

Pour une borne compacte et connectée, avec une option de recharge sur surplus solaire.

- 7,4 à 22 kW selon version. Wi-Fi et Bluetooth.
- Prise ou câble Type 2 selon version.

En option : gestion dynamique et recharge solaire avec un compteur Wallbox compatible.

Parlons de votre projet.

Devis gratuit · Oise et alentours

07 53 94 10 91 · voltisrecharge.fr



Le solaire, la domotique et le pilotage tarifaire.

Deux modèles supplémentaires pour choisir selon votre installation et vos habitudes.



V2C

Trydan

Pour associer recharge, surplus solaire et intégrations domotiques.

- 7,4 ou 22 kW. V2C Cloud, Wi-Fi et Bluetooth.
- Câble Type 2 de 5 ou 10 m, ou prise selon version.

À configurer : mesure de courant ou kit LinkyLoRa pour le délestage ; mesure ou onduleur compatible pour le solaire.



OHME

ePod S

Pour programmer la recharge selon vos tarifs, avec une liaison mobile intégrée.

- 7,4 ou 22 kW. Application Ohme et SIM 4G.
- Prise Type 2 ; câble séparé, 5 ou 8 m en option.

À vérifier : pince fournie à installer, couverture mobile et Solar Boost uniquement sur la version 7,4 kW.

UNE ALTERNATIVE

Prise renforcée 3 kW environ

Pour les petits besoins et la recharge lente. Cordon Mode 2 compatible, circuit dédié et protections adaptés. La puissance réelle dépend de la prise, du cordon et du véhicule ; elle peut être inférieure à 3 kW.

Source : Legrand Green'up System

RECHARGE BIDIRECTIONNELLE

V2H : alimenter la maison

Véhicule, borne bidirectionnelle et installation doivent être compatibles. Le Wi-Fi, le délestage et le solaire ne garantissent pas le V2H. Le secours en cas de coupure demande des équipements dédiés. Faisabilité et disponibilité en France à confirmer.

Parlons de votre projet.

Devis gratuit · Oise et alentours

07 53 94 10 91 · voltisrecharge.fr



Les options qui font la différence.

Puissance, comptage, accessoires et disponibilité sont confirmés au devis.

Votre besoin	Tesla Wall Connector	Schneider Charge	Wallbox Pulsar Max	V2C Trydan	Ohme ePod S
Puissance	Jusqu'à 22 kW	Jusqu'à 22 kW selon référence	7,4 à 22 kW selon version	7,4 ou 22 kW	7,4 ou 22 kW
Application et connexion	Tesla Wi-Fi	Wiser Home Wi-Fi	Wallbox Wi-Fi, Bluetooth	V2C Cloud Wi-Fi, Bluetooth	Ohme SIM multi-réseaux 4G
Câble ou prise	Câble Type 2 de 7,3 m	Prise ou câble Type 2 selon référence	Câble de 5 ou 7 m, ou prise Type 2	Câble de 5 ou 10 m, ou prise Type 2	Prise Type 2 ; câble séparé, 5 ou 8 m en option
Délestage	Wattmètre compatible en supplément	Liaison Linky sur version TIC, ou module adapté	Compteur compatible en supplément	Mesure de courant ; kit LinkyLoRa selon configuration	Pince ampèremétrique fournie, à installer
Recharge solaire	À étudier avec un système Powerwall compatible	Selon référence et équipements de mesure	Surplus photovoltaïque avec compteur compatible	Surplus via mesure ou onduleur compatible	Solar Boost en 7,4 kW uniquement, pince et connexion requises
À privilégier si...	Application Tesla et long câble toujours prêt	Maison équipée Wiser ou intégration Linky	Borne compacte et surplus solaire	Recharge solaire et domotique	Pilotage tarifaire et liaison mobile intégrée

En monophasé : jusqu'à 7,4 kW. Les 22 kW nécessitent du triphasé et un véhicule capable de les accepter. Prise renforcée et V2H : voir page 2.

Sources fabricants consultées le 29/10/2026 :

Tesla : borne et gestion de puissance · Schneider : gamme Charge · Wallbox : Pulsar Max · V2C : Trydan · V2C : LinkyLoRa · Ohme : ePod S et Solar Boost

Parlons de votre projet.

Devis gratuit · Oise et alentours

07 53 94 10 91 · voltisrecharge.fr